

GREEN/SERIES



ONOVERTROFFEN VERMOGEN, MAXIMALE PRODUCTIVITEIT EN BEPROEFDE ERGONOMIE: GEWOON DE BESTE!

-  PATENTED MIXED ROTOR
-  ECO MIXED CHIPS
-  BIO DEGRADABLE LUBRICANT
-  DRI SYSTEM
-  CO2 REDUCTION Option
-  180° ADJUSTABLE CHIMNEY
-  SILENT BLOC
-  HYDRAULIC CLUTCH
-  ELECTRIC CONTROL
-  PILOT SYSTEM SWING



**1- RECHTER**

- a) Transparant veiligheidsgordijn
- b) Eenvoudig te bedienen veiligheidsvoorziening met elektronische bediening
- c) Trechter met lucht aanzuiging onder de aanvoerband (standaard 50 cm breed): verbetert het uitblaasvermogen met 25%

**2- GEPATENTEERDE DUBBELE MIXED ROTOR** met 20 hamers met vervangbare koppen en 4 snijmesses

**3- GELUIDSISOLATIEBEKLEDING DRI-SYSTEEM**

Maakt het mogelijk dat alle componenten gemakkelijk bereikbaar zijn

**4- MOTOR KOHLER KDI 75 pk** Directe inspuiting, watergekoeld

**5- IN HOOGTE VERSTELBARE DISSEL** met eenvoudige slingerverstelling

**6- PILOT-SYSTEEM SWING**

De machine configureert 3 verschillende motortoerentallen met de vermogensgegevens van de hakselaar – afhankelijk van het te hakken materiaal, het aantal vulinstallaties en de snelheid van de aanvoer.

**7- MEERUITVOERING CO2-REDUCTIESYSTEEM**

**8- HYDRAULISCHE VEILIGHEIDSKOPPELING**

Thermische beveiliging 145°

Thermische beveiliging 180°

**TECHNISCHE GEGEVENS**

Ref	GSCOBRA75DS	Aantal assen	1/2500 kg
Motor	KOHLER KDI 75 PK/55,4 kW 2504 TCR	Wielstel toegestaan gewicht	
Inhoud cm3	2504 4-Cil.	Afmetingen banden	215R14C
Brandstof	Diesel	Tank capaciteit	50 L
Koppeling	Vloeistofkoppeling	Verbruik	5 L/u
Omkasting	Geluiddempend	Draaibare uitwerp	180°
Diameter hout	20 cm	Hoogte uitwerp	2250 mm
Rendement	40 m3/u	Gewicht van machine	2105 kg
Diameter rotor	560 mm	MMTA Aanhangwagen gehomologeerd	2200 kg
Gewicht rotor	217 kg	Afmetingen Invoertrechter (PxL)	1600 x 1630 mm
Hamers	20	Hoogte Invoertrechter	700 mm
Messen	4	L x B x H	4710 x 1960 x 2500 mm
Brede Invoerrol	500 mm		
Voedingsrol	500 mm		
Diameter Invoerrol	395 mm		