

HH garden
HILAIRE VAN DER HAEGHE



 **ISEKI**

TM4230

**COMPACT, VEELZIJDIG EN MET ONGEZIEN
KRACHTIGE PRESTATIES**

Instapklaar gebruiksgemak en rijplezier!

De Iseki TM4230-reeks biedt alles wat u nodig heeft. Met een krachtige 24 Pk watergekoelde dieselmotor met grote cilinderinhoud en hoog koppel, een volledig uitgerust instrumentenbord en de keuze tussen een mechanische versnellingsbak met 9 versnellingen vooruit en 9 achteruit of een hydrostatische aandrijving, zowel met als zonder cabine, bent u klaar voor elke klus.

Dankzij de solide constructie van de transmissie en de achteras kunnen deze trekkers grote belastingen aan. Ze zijn standaard uitgerust met een trekhaak voor- en achteraan. Bovendien heeft u de keuze uit diverse aanbouwmogelijkheden zoals maaiers, frontladers, grondbewerkingsmachines en meer.

Technische gegevens

MODEL	TM4230 FMVRE	TM4230 HMVRE	TM4230 HMVJCE CABINE
Motor type	ISEKI E3112 Stage V	ISEKI E3112 Stage V	ISEKI E3112 Stage V
Maximaal vermogen	24 Pk	24 Pk	24 Pk
Nominaal vermogen	15,5 kW bij 2600 t/min	15,5 kW bij 2600 t/min	15,5 kW bij 2600 t/min
Cilinder inhoud	1123 cc - 3 cilinders	1123 cc - 3 cilinders	1123 cc - 3 cilinders
Tankinhoud	28 liter	28 liter	28 liter
Transmissie			
Transmissie	Mechanisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch
Aantal versnellingen/groepen	9 vooruit en 9 achteruit	3 groepen	3 groepen
Rijsnelheid vooruit (km/u)	LB: 0 - 21,1 GB: 0 - 21,3	LB: 0 - 24,9 GB: 0 - 25,2	LB: 0 - 25,16 GB: 0 - 25,2
Rijsnelheid achteruit (km/u)	LB: 0 - 16,2 GB: 0 - 16,4	LB: 0 - 17,1 GB: 0 - 17,3	LB: 0 - 16,6 GB: 0 - 17,3
Aftakas			
Achter	540 t/min	540 en 750 t/min	540 en 750 t/min
Midden	2000 t/min	2000 t/min	2000 t/min
Hefinrichting			
Hefvermogen	650 kg	650 kg	650 kg
Categorie	Cat. 1	Cat. 1	Cat. 1
Positieregeling	Ja	Ja	Ja
Hydrauliek			
Hydraulische ventielen	1 EW/DW met zweefstand	2 EW/DW met zweefstand	2 EW/DW met zweefstand
Pompcapaciteit	20,9 liter/min	20,9 liter/min	20,9 liter/min
Besturing	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch
Afmetingen			
Totale lengte (LB GB)	2965 mm	2965 mm	2965 mm
Totale breedte (LB GB)	1160 mm 1320 mm	1160 mm 1320 mm	1160 mm 1320 mm
Totale hoogte (afhankelijk van banden)	2420 mm - 2475 mm	2420 mm - 2475 mm	2420 mm - 2475 mm
Gewicht (LB GB)	960 kg 1030 kg	960 kg 1030 kg	1115 kg 1180 kg
Bandenmaat landbouw (LB voor achter)	6-12 9.5-16	6-12 9.5-16	6-12 9.5-16
Bandenmaat gazon (GB voor achter)	24x8.50-12 315/75D-15	24x8.50-12 315/75D-15	24x8.50-12 315/75D-15
Industriebanden (voor achter)	23x8.5-12 12-16.5	23x8.5-12 12-16.5	23x8.5-12 12-16.5
Bandenmaat Garden Pro (voor achter)	200/70R16 300/70R20	200/70R16 300/70R20	200/70R16 300/70R20

ISEKI

TM4230

**COMPACT, VEELZIJDIG EN MET
ONGEZIEN KRACHTIGE PRESTATIES**

