

**HH** garden  
HILAIRE VAN DER HAEGHE



 **ISEKI**

**TM4270**

**UITMUNTENDE PRESTATIES VOOR  
PROFESSIONELE GEBRUIKERS**

## Direct inzetbaar, gebruiksvriendelijk en boordevol rijplezier !

De Iseki TM4270-reeks biedt alles wat u nodig heeft. Met een krachtige 30 Pk watergekoelde dieselmotor met grote cilinderinhoud en hoog koppel, een volledig uitgerust instrumentenbord, en de keuze tussen een mechanische versnellingsbak met 9 versnellingen vooruit en 9 achteruit of een hydrostatische aandrijving, met of zonder cabine, bent u klaar voor elke klus.

Dankzij de robuuste constructie van de transmissie en de achteras kunnen deze trekkers zware ladingen aan. Ze zijn standaard uitgerust met een trekhaak voor- en achteraan en een gewichtendrager.

Bovendien heeft u de keuze uit diverse aanbouwmogelijkheden zoals maaiers, frontladers, grondbewerkingsmachines en meer.

### Technische gegevens

Model	TM4270 FMWRE MECH.	TM4270 HMWRE HYDRO	TM4270 HMWJCE HYDRO MET CABINE
Motortype	ISEKI E3CD Stage V	ISEKI E3CD Stage V	ISEKI E3CD Stage V
Maximaal vermogen	30 Pk	30 Pk	30 Pk
Nominaal vermogen	18,9 kW bij 2600 t/min	18,9 kW bij 2600 t/min	18,9 kW bij 2600 t/min
Cilinder inhoud	1498 cc - 3 cilinders	1498 cc - 3 cilinders	1498 cc - 3 cilinders
Tankinhoud	28 liter	28 liter	28 liter
<b>Transmissie</b>			
Transmissie	Mechanisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch
Aantal versnellingen/groepen	9 vooruit en 9 achteruit	3 groepen	3 groepen
Rijsnelheid vooruit (km/u)	LB: 0 - 22,3   GB: 0 - 21,3	LB: 0 - 26,4   GB: 0 - 22,4	LB: 0 - 26,4   GB: 0 - 22,4
Rijsnelheid achteruit (km/u)	LB: 0 - 17,2   GB: 0 - 16,4	LB: 0 - 18,1   GB: 0 - 17,3	LB: 0 - 18,1   GB: 0 - 17,3
<b>Aftakas</b>			
Achter	540 t/min	540 en 750 t/min	540 en 750 t/min
Midden	2000 t/min	2000 t/min	2000 t/min
<b>Hefinrichting</b>			
Hefvermogen	900 kg	900 kg	900 kg
Categorie	Cat. 1	Cat. 1	Cat. 1
Positieregeling	Ja	Ja	Ja
<b>Hydrauliek</b>			
Hydraulische ventielen	2 EW/DW met zweefstand	2 EW/DW met zweefstand	2 EW/DW met zweefstand
Pompcapaciteit	20,9 liter/min	20,9 liter/min	20,9 liter/min
Besturing	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch
<b>Afmetingen</b>			
Totale lengte (LB   GB)	2965 mm	2965 mm	2965 mm
Totale breedte (LB   GB)	1160 mm   1320 mm	1160 mm   1320 mm	1160 mm   1320 mm
Totale hoogte (afhankelijk van banden)	2420 mm   2475 mm	2420 mm   2475 mm	2030 mm   2085 mm
Gewicht (LB   GB)	960 kg   1030 kg	975 kg   1045 kg	1130 kg   1200 kg
Bandenmaat landbouw (LB voor   achter)	6.00-12   9.5-18	6.00-12   9.5-18	6.00-12   9.5-18
Bandenmaat gazon (GB voor   achter)	24x8.50-12   315/75D-15	24x8.50-12   315/75D-15	24x8.50-12   315/75D-15
Industriebanden (voor   achter)	23x8.5-12   12-16.5	23x8.5-12   12-16.5	23x8.5-12   12-16.5
Bandenmaat Garden Pro (voor   achter)	200/70R16   300/70R20	200/70R16   300/70R20	200/70R16   300/70R20

